

SEGUIN-FOLLET



PORTABLE POWER

Groupe Electrogène

ALIZE6000E

Gamme **PRESTIGE**

Très silencieux
Grande Autonomie
Moteur Honda OHV
Démarrage électrique
Coffret de commande complet

Idéal pour une utilisation sur chantier en milieu urbain et commerce mobile

Caractéristiques Générales

Fréquence	50
Puissance Max W	5600
Puissance Max VA	7000
Niveau sonore en Lwa	91
Niveau sonore en dB(A) @7m	68

Caractéristiques Alternateur

Type	Sans bague ni balais
Régulation	
Classe de protection	IP 23
Classe d'isolement	Classe H

Caractéristiques Moteur

Marque	Honda
Type	GX 390
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Electrique
Carburant	Essence (sans plomb)
Autonomie [h]	10
Consommation [l/h]	2.4
Réservoir [l]	24
Sécurité d'huile	Arrêt moteur sur niveau bas huile
Cylindrée [cm3]	389
Capacité d'huile [l]	1.1

Prises et Coffrets

2 x 10/16A 230V domestique - disjoncteur + 1 x 32A 230V CEE 2P+T - disjoncteur - compteur horaire

Dimensions et poids

L x l x h [cm]	78 x 59 x 75
Poids [kgs]	130

Conditionnement

Conditionnement	Carton+film
Dim Unitaire(Cm)	80x61x78,5

OPTIONS



Coffret R02/R03

Ce coffret inclut une protection différentielle 30mA et le disjoncteur thermique - Réf.R02/R03

Coffret démarrage automatique

Démarrage automatique sur manque secteur (coffret séparé, câble de télécommande et câble de puissance de 3m inclus - Voltmètre - Ampèremètre - Arrêt d'urgence - Protection différentielle de 30 mA - Protection thermique) - Réf R05

Kit fiches mâles

Pour tous modèles : 2 prises 16 A / 230 v, 1 prise CEE17 : 16 A / 230 v, 1 prise 32 A / 230 v, 1 prise 16 A / 400 v - Réf RPM

